

# CEMENTO PEGA EN HÚMEDO

**Adhiere en superficies húmedas, garantizando uniones fuertes y seguras.**

**Usos:** En tuberías y accesorios en PVC con un tamaño máximo (ajuste de interferencia) hasta 4" en SCH 80 y hasta 6" en SCH 40. Recomendado para irrigación, DWV, piscinas, plomería y aplicaciones en línea de presión.

**Recomendaciones de uso:**

Agite bien antes de usar.

Almacene en un área sombreada y bien ventilada debajo 43°C.

**Vida Útil:** 3 años

**Normas:** ASTM D2564



**Hecho en:**  
Estados Unidos (USA)

## CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado rápido
- Especialidad técnica
- Alto rendimiento
- Ideal para proyectos que requieren certificaciones: NSF Garantiza que los productos en contacto con el agua potable no liberan contaminantes en concentraciones que puedan afectar la salud humana.
- UPC Cumplimiento de estándares de plomería en USA.
- Formulaciones ecológicas y de baja emisión de gases (Low VOC).



**ADHESIVOS // 133**  
Contiene/Contains:

1. Tetrahydrofuran (109-99-9)
2. Acetona / Acetone (67-64-1)
3. Ciclohexanona / Cyclohexanone (108-94-1)
4. Precipitated Silica (112926-00-8).

Los nuevos solventes PCP by Weld-On presentan tiempos de secado inicial rápidos, lo que permite una manipulación segura de la unión en pocos minutos.

Consulte tiempos específicos según temperatura y diámetro en:  
[www.pcpplasticos.com/tienda/cemento-pega-en-humedo/](http://www.pcpplasticos.com/tienda/cemento-pega-en-humedo/)

## REFERENCIAS:

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras
Pega en Húmedo	605020	Galón	3785L	17707331940684
Pega en Húmedo	605014	1/4	946ml	17707331948383
Pega en Húmedo	605015	1/8	473ml	17707331945726
Pega en Húmedo	605016	1/16	237ml	17707331949182
Pega en Húmedo	605017	1/32	118ml	17707331949465
Pega en Húmedo	605018	1/64	50ml	17707331945146
Pega en Húmedo	605019	1/128	25ml	17707331946129



Fabricado por:

