

# ÁRBOL DE ENTRADA

**Mecanismo click - clack para regular el nivel del agua del tanque**

**Usos:** Sanitarios de dos piezas, altura mínima del tanque 30 cm

Instalar con acople PCP de 1/2"

**Presión de trabajo:** 0.1 - 10 Bar (1.4 - 150 psi)

**Rango de Temperatura:** 0 °C - 80 °C

**Tipo de Conexión:** Roscar 1/2"


**Garantía:** 3 años a excepción de las piezas de desgaste

**Normas:** UNE - EN 14124:2005

## CARACTERÍSTICAS

- Llenado rápido sin mantenimiento.
- Resistencia a aguas duras y con impurezas.
- Cierre de estanco por presión, sistema anti-retorno.
- Silencioso.
- Altura graduable.
- Instalación sin herramientas.
- Empaque de caucho celular EPDM.
- Sistema de bloqueo y desbloqueo de piezas fácil de usar.
- Fabricado en Polímeros de alta calidad.
- Conexión para acople de 1/2".
- Apto para agua caliente.

## DIMENSIONES Unidades en mm



## REFERENCIAS

Nombre	Ref.	Conexión	Peso	Código de Barras
Árbol de Entrada	603003	1/2"	186,0 gr	17707331949755

