

CEMENTO SOLVENTE

Menor tiempo de fraguado y curado*

Usos: En tuberías y accesorios en PVC con un tamaño máximo (ajuste de interferencia) hasta 4". Recomendado para irrigación, DWV, piscinas y spas, plomería y aplicaciones sin presión.

Recomendaciones de uso:

Agite bien antes de usar.

Almacene en un área sombreada y bien ventilada debajo 43°C.

Vida Útil: 3 años

Normas: ASTM D2564



Hecho en:
Estados Unidos (USA)

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de secado rápido
- Especialidad técnica
- Alto rendimiento
- Ideal para proyectos que requieren certificaciones:
NSF Garantiza que los productos en contacto con el agua potable no liberan contaminantes en concentraciones que puedan afectar la salud humana.
- UPC Cumplimiento de estándares de plomería en USA
- Fórmulas ecológicas y de baja emisión de gases (Low VOC).



ADHESIVOS // 133
Contiene/Contains:

1. Tetrahidrofurano / Tetrahydrofuran (109-99-9)
2. Acetona / Acetone (67-64-1)
3. Ciclohexanona / Cyclohexanone (108-94-1)
4. Methyl ethyl ketone (78-93-3)

Los nuevos solventes PCP by Weld-On presentan tiempos de secado inicial rápidos, lo que permite una manipulación segura de la unión en pocos minutos.

Consulte tiempos específicos según temperatura y diámetro en:
www.pcpplasticos.com/tienda/cemento-solvente/

REFERENCIAS

Nombre	Ref.	Pulgadas	Peso	Código de Barras
Cemento Solvente	605007	Galón	3785L	17707331948932
Cemento Solvente	605008	1/4	946ml	17707331949618
Cemento Solvente	605009	1/8	473ml	17707331943043
Cemento Solvente	605010	1/16	237ml	17707331943180
Cemento Solvente	605011	1/32	118ml	17707331945214
Cemento Solvente	605012	1/64	50ml	17707331947461
Cemento Solvente	605013	1/128	25ml	17707331948703



Fabricado por:



*En comparación con otros datos del mercado

